

Smutsfilter

Typ KLA-T601(YS800)-PN40

Y-form

Invändig gänga - rostfritt stål



Beskrivning

Smutsfilter i snedsätessutförande, Y-form av rostfritt syrafast stål. Med invändigt gängad anslutning. Silkorg med 1,0 mm perforering/maskvidd. Mot begäran kan annan storlek på perforering levereras, t.ex. 0,5 eller 0,2 mm.

Filtret skyddar armatur i rörledningar mot fasta föroreningar och partiklar som rostflagor, packningsrester etc.

Installation

Kan monteras horisontellt och vertikalt med silkorg pekande nedåt. Flödesriktningspilen skall noteras.

Anslutningar

G1/2"-G3" Invändig gänga

Måttuppgifter

DN	"	A	B	H	L
8	1/4	11	23	46	65
10	3/8	13	23	46	65
15	1/2	15	26	46	65
20	3/4	20	32	55	80
25	1	25	41	70	90
32	1 1/4	32	49	73	105
40	1 1/2	38	56	81	120
50	2	50	69	94	140
65	2 1/2	65	87	120	170
80	3	80	102	140	200

Material

Pos	Benämning	Material
1	Hus	1.4408 / ASTM A 351 GR. CF8M
2	Silkorg	SS 316
3	Tätning	PTFE
4	Lock	1.4408 / ASTM A 351 GR. CF8M
5	O-ring	PTFE
6	Dräneringsskruv	1.4408 / ASTM A 351 GR. CF8M

