

## Kägelbackventil

### Typ KLA-T801(PC800)-PN40

#### Y-form - snedsätessutförande

#### Invändig gänga - rostfritt stål



#### Beskrivning

Fjäderbelastad kägelbackventil i snedsätessutförande, Y-form av rostfritt syrafast stål. Med invändigt gängad anslutning. Lämplig för medium som inte angriper ingående material. Ej lämplig för fasta partiklar eller vätskor med hög viskositet.

#### Installation

Kan monteras både horisontellt och vertikalt. Flödesriktningspilen skall noteras.

#### Anslutningar

G1/2"-G3" Invändig gänga

#### Arbetsstryck och temperatur

Tryckklass PN40

-20 till +180°C

#### Material

Pos	Benämning	Material
1	Hus	1.4408 / ASTM A 351 GR. CF8M
2	Överdel	1.4408 / ASTM A 351 GR. CF8M
3	Fjäder	SS 304
4	Kägla	SS 316
5	Sättestätning	PTFE
6	Bricka	SS 304
7	Mutter	SS 304
8	Locktätning	PTFE

#### Måttuppgifter

DN	"	A	B	C	D
8	1/4	65	46	19	11
10	3/8	65	46	19	13
15	1/2	65	46	19	15
20	3/4	80	58	23	20
25	1	90	69	27	25
32	1 1/4	105	75	32	32
40	1 1/2	120	85	41	38
50	2	140	98	50	50
65	2 1/2	170	121	58	65
80	3	200	134	58	80

